PE-HD Verbundrohr (Stange)

Pos.: .....

PE-HD Verbundrohr DN 50 - Stange, Außenfarbe schwarz
nach DIN EN 50068 2.4, innen glatt, außen gewellt
sanddicht mit Doppelsteckmuffe
Abmessung: Da 50 mm, Di 41 mm, Länge 6000 mm
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS VBR-S 50 schwarz
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge: .....Stück EP: ..... GP: .....

PE-HD Verbundrohr (Stange)

Pos.: .....

PE-HD Verbundrohr DN 63 - Stange, Außenfarbe schwarz
nach DIN EN 50068 2.4, innen glatt, außen gewellt
sanddicht mit Doppelsteckmuffe
Abmessung: Da 63 mm, Di 52 mm, Länge 6000 mm
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS VBR-S 63 schwarz
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge: .....Stück EP: ..... GP: .....

PE-HD Verbundrohr (Stange)

Pos.: .....

PE-HD Verbundrohr DN 75 - Stange, Außenfarbe schwarz
nach DIN EN 50068 2.4, innen glatt, außen gewellt
sanddicht mit Doppelsteckmuffe
Abmessung: Da 75 mm, Di 61 mm, Länge 6000 mm
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS VBR-S 75 schwarz
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge: .....Stück EP: ..... GP: .....

PE-HD Verbundrohr (Stange)

Pos.: .....

PE-HD Verbundrohr DN 90 - Stange, Außenfarbe scvhwarz
nach DIN EN 50068 2.4, innen glatt, außen gewellt
sanddicht mit Doppelsteckmuffe
Abmessung: Da 90 mm, Di 75 mm, Länge 6000 mm
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS VBR-S 90 schwarz
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge: .....Stück EP: ..... GP: .....

Z.I.S. KUNSTSTOFF GMBH
Industriestr. 15 · 33184 Altenbeken-Buke · Germany
Tel.: +49 (0)52 55 / 9850-0 · Fax: +49 (0)52 55 / 9850-99
info@zis-kunststoff.de · www.zis-kunststoff.de

ISO 9001 GUTcert

PE-HD Verbundrohr (Stange)

Pos.: .....

PE-HD Verbundrohr DN 110 - Stange, Außenfarbe schwarz
nach DIN EN 50068 2.4, innen glatt, außen gewellt
sanddicht mit Doppelsteckmuffe
Abmessung: Da 110 mm, Di 94 mm, Länge 6000 mm
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS VBR-S 110 schwarz
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge: .....Stück EP: ..... GP: .....

PE-HD Verbundrohr (Stange)

Pos.: .....

PE-HD Verbundrohr DN 120 - Stange, Außenfarbe schwarz
nach DIN EN 50068 2.4, innen glatt, außen gewellt
sanddicht mit Doppelsteckmuffe
Abmessung: Da 120 mm, Di 100 mm, Länge 6000 mm
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS VBR-S 120 schwarz
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge: .....Stück EP: ..... GP: .....

PE-HD Verbundrohr (Stange)

Pos.: .....

PE-HD Verbundrohr DN 125 - Stange, Außenfarbe schwarz
nach DIN EN 50068 2.4, innen glatt, außen gewellt
sanddicht mit Doppelsteckmuffe
Abmessung: Da 125 mm, Di 108 mm, Länge 6000 mm
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS VBR-S 125 schwarz
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge: .....Stück EP: ..... GP: .....

PE-HD Verbundrohr (Stange)

Pos.: .....

PE-HD Verbundrohr DN 160 - Stange, Außenfarbe schwarz
nach DIN EN 50068 2.4, innen glatt, außen gewellt
sanddicht mit Doppelsteckmuffe
Abmessung: Da 160 mm, Di 136 mm, Länge 6000 mm
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS VBR-S 160 schwarz
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge: .....Stück EP: ..... GP: .....

Z.I.S. KUNSTSTOFF GMBH
Industriestr. 15 · 33184 Altenbeken-Buke · Germany
Tel.: +49 (0)52 55 / 9850-0 · Fax: +49 (0)52 55 / 9850-99
info@zis-kunststoff.de · www.zis-kunststoff.de

ISO 9001 GUTcert

PE-HD Verbundrohr (Stange)

Pos.: .....

PE-HD Verbundrohr DN 175 - Stange, Außenfarbe schwarz
nach DIN EN 50068 2.4, innen glatt, außen gewellt
sanddicht mit Doppelsteckmuffe
Abmessung: Da 175 mm, Di 150 mm, Länge 6000 mm
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS VBR-S 175 schwarz
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge: .....Stück EP: ..... GP: .....

PE-HD Verbundrohr (Stange)

Pos.: .....

PE-HD Verbundrohr DN 175 - Stange, Außenfarbe schwarz
nach DIN EN 50068 2.4, innen glatt, außen gewellt
sanddicht mit Doppelsteckmuffe
Abmessung: Da 175 mm, Di 150 mm, Länge 6000 mm
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS VBR-S 175 schwarz
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge: .....Stück EP: ..... GP: .....

Z.I.S. KUNSTSTOFF GMBH
Industriestr. 15 · 33184 Altenbeken-Buke · Germany
Tel.: +49 (0)52 55 / 9850-0 · Fax: +49 (0)52 55 / 9850-99
info@zis-kunststoff.de · www.zis-kunststoff.de

PE-HD Verbundrohr (Ring)

Pos.: .....

PE-HD Verbundrohr DN 40 - Ring, Außenfarbe schwarz
nach DIN EN 50068 2.4, innen glatt, außen gewellt
sanddicht mit Doppelsteckmuffe und Einzugshilfe
Abmessung: Da 40 mm, Di 32 mm, Länge 6000 mm
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS VBR-F 40 schwarz
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge: .....Stück EP: ..... GP: .....

PE-HD Verbundrohr (Ring)

Pos.: .....

PE-HD Verbundrohr DN 50 - Ring, Außenfarbe schwarz
nach DIN EN 50068 2.4, innen glatt, außen gewellt
sanddicht mit Doppelsteckmuffe und Einzugshilfe
Abmessung: Da 50 mm, Di 41 mm, Länge 6000 mm
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS VBR-F 50 schwarz
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge: .....Stück EP: ..... GP: .....

PE-HD Verbundrohr (Ring)

Pos.: .....

PE-HD Verbundrohr DN 63 - Ring, Außenfarbe schwarz
nach DIN EN 50068 2.4, innen glatt, außen gewellt
sanddicht mit Doppelsteckmuffe und Einzugshilfe
Abmessung: Da 63 mm, Di 52 mm, Länge 6000 mm
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS VBR-F 63 schwarz
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge: .....Stück EP: ..... GP: .....

PE-HD Verbundrohr (Ring)

Pos.: .....

PE-HD Verbundrohr DN 75 - Ring, Außenfarbe schwarz
nach DIN EN 50068 2.4, innen glatt, außen gewellt
sanddicht mit Doppelsteckmuffe und Einzugshilfe
Abmessung: Da 75 mm, Di 61 mm, Länge 6000 mm
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS VBR-F 75 schwarz
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge: .....Stück EP: ..... GP: .....

Z.I.S. KUNSTSTOFF GMBH
Industriestr. 15 · 33184 Altenbeken-Buke · Germany
Tel.: +49 (0)52 55 / 9850-0 · Fax: +49 (0)52 55 / 9850-99
info@zis-kunststoff.de · www.zis-kunststoff.de

ISO 9001 GUTcert

PE-HD Verbundrohr (Ring)

Pos.: .....

PE-HD Verbundrohr DN 90 - Ring, Außenfarbe schwarz
nach DIN EN 50068 2.4, innen glatt, außen gewellt
sanddicht mit Doppelsteckmuffe und Einzugshilfe
Abmessung: Da 90 mm, Di 75 mm, Länge 6000 mm
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS VBR-F 90 schwarz
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge: .....Stück EP: ..... GP: .....

PE-HD Verbundrohr (Ring)

Pos.: .....

PE-HD Verbundrohr DN 110 - Ring, Außenfarbe schwarzt
nach DIN EN 50068 2.4, innen glatt, außen gewellt
sanddicht mit Doppelsteckmuffe und Einzugshilfe
Abmessung: Da 110 mm, Di 94 mm, Länge 6000 mm
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS VBR-F 110 schwarz
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge: .....Stück EP: ..... GP: .....

PE-HD Verbundrohr (Ring)

Pos.: .....

PE-HD Verbundrohr DN 120 - Ring, Außenfarbe schwarz
nach DIN EN 50068 2.4, innen glatt, außen gewellt
sanddicht mit Doppelsteckmuffe und Einzugshilfe
Abmessung: Da 120 mm, Di 100 mm, Länge 6000 mm
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS VBR-F 120 schwarz
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge: .....Stück EP: ..... GP: .....

PE-HD Verbundrohr (Ring)

Pos.: .....

PE-HD Verbundrohr DN 125 - Ring, Außenfarbe schwarz
nach DIN EN 50068 2.4, innen glatt, außen gewellt
sanddicht mit Doppelsteckmuffe und Einzugshilfe
Abmessung: Da 125 mm, Di 108 mm, Länge 6000 mm
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS VBR-F 125 schwarz
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge: .....Stück EP: ..... GP: .....

Z.I.S. KUNSTSTOFF GMBH
Industriestr. 15 · 33184 Altenbeken-Buke · Germany
Tel.: +49 (0)52 55 / 9850-0 · Fax: +49 (0)52 55 / 9850-99
info@zis-kunststoff.de · www.zis-kunststoff.de

ISO 9001 GUTcert

PE-HD Verbundrohr (Ring)

Pos.: .....

PE-HD Verbundrohr DN 160 - Ring, Außenfarbe schwarz
nach DIN EN 50068 2.4, innen glatt, außen gewellt
sanddicht mit Doppelsteckmuffe und Einzugshilfe
Abmessung: Da 160 mm, Di 136 mm, Länge 6000 mm
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS VBR-F 160 schwarz
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge: .....Stück EP: ..... GP: .....

PE-HD Verbundrohr (Ring)

Pos.: .....

PE-HD Verbundrohr DN 175 - Ring, Außenfarbe schwarz
nach DIN EN 50068 2.4, innen glatt, außen gewellt
sanddicht mit Doppelsteckmuffe und Einzugshilfe
Abmessung: Da 175 mm, Di 150 mm, Länge 6000 mm
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS VBR-F 175 schwarz
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge: .....Stück EP: ..... GP: .....

Z.I.S. KUNSTSTOFF GMBH
Industriestr. 15 · 33184 Altenbeken-Buke · Germany
Tel.: +49 (0)52 55 / 9850-0 · Fax: +49 (0)52 55 / 9850-99
info@zis-kunststoff.de · www.zis-kunststoff.de