



Z.I.S. KUNSTSTOFF

Wellverbundrohre aus PE-HD als Ringbundware



Standardausführung

Fertigung nach DIN EN 61386-24

Ausführung mit profilierter Wandung und Innenrohr

Typ 450 N

Muffentyp Doppelsteckmuffe, sanddichte Ausführung

Werkstoff PE-HD

Länge 50 m auf Ringbunden, mit innenliegender Einzugshilfe

Farbe Außen-seite schwarz

Mögliche Ausführungen

Muffentyp wasserdichte Ausführung, inkl. Doppelsteckmuffe und werkseitig eingelegtem Profildichtring

Länge auf Anfrage

Farbe rot, gelb, blau, grün oder orange

Artikelbezeichnung	Abmessung			Ringbunde (m)
	DN	ø d _i (mm)	ø d _a (mm)	
VBR-F 40	40	30 ^{+2,0}	40 ^{+0,8}	50
VBR-F 50	50	40 ^{+2,0}	50 ^{+1,0}	50
VBR-F 63	63	50 ^{+2,0}	63 ^{+1,2}	50
VBR-F 75	75	60 ^{+2,0}	75 ^{+1,4}	50
VBR-F 90	90	74 ^{+2,0}	90 ^{+1,7}	50
VBR-F 110	110	93 ^{+2,0}	110 ^{+2,0}	50
VBR-F 120	120	102 ^{+2,0}	120 ^{+0,5/-0,5}	50
VBR-F 125	125	105 ^{+2,5}	125 ^{+2,3}	50
VBR-F 160	160	137 ^{+2,5}	160 ^{+2,3}	50

Z.I.S. KUNSTSTOFF GMBH

Industriestr. 15 · 33184 Altenbeken-Buke · Germany
Tel.: +49 (0)52 55 / 9850-0 · Fax: +49 (0)52 55 / 9850-99
info@zis-kunststoff.de · www.zis-kunststoff.de

