

PE Kabelschutzrohr (Steckmuffe)

Pos.: PE Kabelschutzrohr mit Steckmuffe KSR 110 x 3,4 SM
und Kompressionslippendichtring Typ „SX“ (werkseitig eingelegt)
gefertigt nach DIN 16876
Länge 6 m, Farbe schwarz
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS PE KSR 110 x 3,4 SM
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge:Stück EP: GP:

PE Kabelschutzrohr (Steckmuffe)

Pos.: PE Kabelschutzrohr mit Steckmuffe KSR 110 x 4,2 SM
und Kompressionslippendichtring Typ „SX“ (werkseitig eingelegt)
gefertigt nach DIN 16876
Länge 6 m, Farbe schwarz
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS PE KSR 110 x 4,2 SM
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge:Stück EP: GP:

PE Kabelschutzrohr (Steckmuffe)

Pos.: PE Kabelschutzrohr mit Steckmuffe KSR 110 x 5,3 SM
und Kompressionslippendichtring Typ „SX“ (werkseitig eingelegt)
gefertigt nach DIN 16876
Länge 6 m, Farbe schwarz
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS PE KSR 110 x 5,3 SM
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge:Stück EP: GP:

PE Kabelschutzrohr (Steckmuffe)

Pos.: PE Kabelschutzrohr mit Steckmuffe KSR 110 x 6,3 SM
und Kompressionslippendichtring Typ „SX“ (werkseitig eingelegt)
gefertigt nach DIN 16876
Länge 6 m, Farbe schwarz
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS PE KSR 110 x 6,3 SM
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge:Stück EP: GP:

PE Kabelschutzrohr (Steckmuffe)

Pos.: PE Kabelschutzrohr mit Steckmuffe KSR 125 x 3,9 SM
und Kompressionslippendichtring Typ „SX“ (werkseitig eingelegt)
gefertigt nach DIN 16876
Länge 6 m, Farbe schwarz
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS PE KSR 125 x 3,9 SM
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge:Stück EP: GP:

PE Kabelschutzrohr (Steckmuffe)

Pos.: PE Kabelschutzrohr mit Steckmuffe KSR 125 x 4,8 SM
und Kompressionslippendichtring Typ „SX“ (werkseitig eingelegt)
gefertigt nach DIN 16876
Länge 6 m, Farbe schwarz
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS PE KSR 125 x 4,8 SM
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge:Stück EP: GP:

PE Kabelschutzrohr (Steckmuffe)

Pos.: PE Kabelschutzrohr mit Steckmuffe KSR 160 x 4,9 SM
und Kompressionslippendichtring Typ „SX“ (werkseitig eingelegt)
gefertigt nach DIN 16876
Länge 6 m, Farbe schwarz
System Z.I.S. o. glw.
Typ: ZIS PE KSR 160 x 4,9 SM
(www.zis-kunststoff.de), liefern und verlegen,

Menge:Stück EP: GP: